

ROADX

RD796 REGIONAL DRIVE

LLANTA DE TRACCIÓN. SERVICIO REGIONAL

SIZE	PR.	T.D.	L.I.	S.S.	O.D.	S.W.	S.L.R.	R.W.	L.C.C.@PSI	L.C.C.@PSI
									1X	2X
10R22.5	14	23	141/139	M	40.6	10.0	18.7	7.50	5675@115	5355@115
11R22.5	14	25	144/142	L	41.5	11.0	19.3	8.25	6175@105	5840@105
11R22.5	16	25	146/143	L	41.5	11.0	19.3	8.25	6610@120	6005@120
11R24.5	14	25	146/143	L	43.5	11.0	20.3	8.25	6610@105	6005@105
11R24.5	16	25	149/146	L	43.5	11.0	20.3	8.25	7160@120	6610@120
295/75R22.5	14	25	144/141	L	39.9	11.7	18.7	9.00	6175@110	5675@110
255/70R22.5	16	24	140/137	L	36.9	10.0	17.1	7.50	5510@120	5070@120

The RoadX RD796 features an aggressive, open shoulder tread design which improves self-cleaning to deliver exceptional traction in mud and snow. Its staggered tread block pattern distributes load evenly to resist irregular wear. The RD796 is engineered with a deep 25/32" tread depth to provide a long tread life. *10R22.5 - 23/32, 255/70R22.5 - 24/32

La RoadX RD796 cuenta con un diseño agresivo de hombro abierto que mejora la auto-limpieza de la llanta para proporcionar una tracción excepcional en el lodo y la nieve. Su patrón escalonado en bloques distribuye el peso por igual para resistir el desgaste irregular. La RD796 está construida con un piso profundo de 25/32vos de pulg. para proporcionar una larga vida al piso de la llanta. *10R22.5 - 23/32, 255/70R22.5 - 24/32

APPLICATIONS / APLICACIONES:

- Refuse Trucks / Camiones de basura
- Dump Trucks / Camiones de volcar
- Regional Trucks / Camiones regionales
- Mixed Concrete Trucks / Camiones revolvedores de cemento

TIRE FEATURES / CARACTERÍSTICAS:

- 1 Open shoulder design delivers superior traction.
Diseño de hombro abierto proporciona una tracción superior.
- 2 Staggered tread blocks resist irregular wear.
Su patrón escalonado en bloques resiste el desgaste irregular.
- 3 Deep tread depth for excellent tread life.
La gran profundidad del piso de la llanta le proporciona una vida útil más larga.

