



TR601R³ SUPER SINGLE TRAILER

REMOLQUE, SUPER SINGLE

SIZE	P.R.	T.D.	L.I.	S.S.	O.D.	S.W.	S.L.R.	R.W.	L.C.C.@PSI	L.C.C.@PSI
									1X	2X
445/50R22.5	20	13	161	M	40.1	17.5	18.8	14.00	10200@120	N/A

* Pending Smartway verification by U.S. EPA.

The super single trailer tire delivers exceptional performance in line haul trailer applications. This tire is engineered with a wide shoulder rib for stability and resistance to lateral scrub wear. The tread grooves channel water away from tread footprint in wet conditions. The 13/32 tread depth is optimized for even wear and long mileage in highway trailer applications. This tire is ideal for trailers being returned off lease where a new tire is required.

La súper llanta de remolque individual ofrece desempeño excepcional en aplicaciones de remolque de transporte en línea. La llanta está diseñada con una costilla de hombro ancha para estabilidad y resistencia al desgaste por fricción lateral. Los surcos de la banda de rodadura alejan el agua de la superficie de la banda de rodadura en condiciones húmedas. La profundidad de la banda de rodadura de 13/32 está optimizada para desgaste uniforme y largo millaje en aplicaciones de remolque en carretera. Este neumático es ideal para remolques que se devuelven de arrendamiento donde se requiere un neumático nuevo.

APPLICATIONS / APLICACIONES:

- Tandem Axle Trailers / Remolques de eje tándem
- Single Axle Trailers / Remolques de un solo eje

TIRE FEATURES / CARACTERÍSTICAS:

- 1 Shallow tread reduces irregular wear.
Diseño de piso poco profundo reduce el desgaste irregular.
- 2 Optimized casing reduces rolling resistance.
La carcasa optimizada reduce la resistencia al rodamiento.
- 3 Solid shoulder ribs minimize scrub wear.
Costillas sólidas del hombro minimizan el desgaste causado por el derrapado.

